

4. Spesifikasjoner

Tekniske data for ARCTIC-PRO varmepumper

Modell		AP055INV	AP075INV	AP095INV	AP115INV	AP135INV	AP165INV
* Effekt ved lufttemperatur 28°C, vanntemperatur 28°C, luftfuktighet 80%							
Varmekapasitet	kW	5.5-3.2	7.2-2.3	9.5-3.6	11.2-4.9	13-3	16.5-5.3
Effektforbruk	kW	1.06-0.43	1.31-0.42	1.67-0.42	1.96-0.57	2.28-0.35	2.89-0.43
C.O.P.		7.5-5.2	7.9-5.5	8.6-5.7	8.6-5.7	8.6-5.7	8.6-5.7
* Effekt ved lufttemperatur 15°C, vanntemperatur 26°C, luftfuktighet 70%							
Varmekapasitet	kW	3.9-2.2	5-2.3	6.8-2	8-3.5	9.2-2.2	11.5-3.8
Effektforbruk	kW	0.95-0.4	1.22-0.42	1.62-0.45	1.9-0.63	2.19-0.39	2.74-0.68
C.O.P.		5.5-4.1	5.5-4.1	5.6-4.2	5.6-4.2	5.6-4.2	5.6-4.2
Type kompressor		Inverter					
Spenningsstilførsel	V	220~240V / 50Hz /1PH					
Strømforbruk	A	4.7	5.8	7.4	8.7	10	12.8
Minste sikring (C-karakteristikk)	A	10	10	16	16	16	16
Anbefalt mengde vann (Godt isolert)	m ³	0-16	12-26	16-32	20-62	20-68	32-86
Anbefalt vannstrøm	m ³ /h	2.6	2.6	2.9	3.8	4.2	4.8
Reduksjon i vanstrykk	Kpa	12	12	12	14	15	15
Varmeveksler		Twist-titanium og PVC					
Vanntilkoblinger	mm	50					
Antall vifter		1					
Luftflyt		Horizontal					
Viftehastighet	O/Min	650-870			650-850		
Effektforbruk vifte	W	80			200		
Støynivå (10m)	dB(A)	39-42	39-42	37-43	39-45	40-46	40-46
Støynivå (1m)	dB(A)	44-51	45-52	45-52	46-54	47-56	47-56
Nettovekt	kg	53	55	57	69	74	79
Bruttovekt	kg	65	68	69	74	79	84
Utvendige mål	mm	969*360*522			1046*410*697		
Mål inkl. innpakning	mm	1060*380*580			1140*430*720		

* Ovenstående data kan endres uten ytterligere forvarsel